


# Teknisk datablad

## StoSilent Filler

Porøs fugemasse af glasgranulat



### Karakteristik

- Anvendelse**
- indvendigt
  - til udspartling og udjævning af åbne fuger i akustiksystemet StoSilent Direct
  - må ikke blandes med andre materialer

- Egenskaber**
- god vedhæftningsevne
  - ubrændbar i systemet
  - brandforhold (klasse) ifølge EN 13501-1: A2-s1, d0
  - let at forarbejde
  - let, porøs struktur, der kan slibes

### Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Brandforhold (klasse)	EN 13501-1	A2-s1, d0	ubrændbar

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

### Underlag

**Krav** Dæklaget til akustikpladerne StoSilent Board MW 100 skal være tørre og støvfri.

### Bearbejdning

**Bearbejdningstemperatur** Laveste påførings- og underlagstemperatur: +12 °C, ved mak. 70 % relativ luftfugtighed; montering efter indstilling af udligningsfugtigheden i rummet. Hurtigt pludselig opvarmning eller afkøling under monterings- og tørretiden kan medføre revnedannelser.

**Bearbejdningstid** Ved +20 °C: ca. 6 timer

**Blandingsforhold** 1,0 l vand pr. 2 kg

**Tilberedning af materiale** Fyld hele spændens indhold i en ren beholder, tilsæt vand. Rør 1-2 min. med et almindeligt røreværk til mørtel, indtil det skummer. Lad det hvile i ca. 5 minutter, og rør derefter igen i 30 sekunder. Rør regelmæssigt i produktet, så det bliver ved med at skumme.

## Teknisk datablad

# StoSilent Filler

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	som fugefylder i akustiksystemet StoSilent Direct	0,10 kg/m <sup>2</sup>
<p>Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.</p>		
<b>Tørring, hærdning, eftersynstid</b>	<p>Efterbehandles ved +20 °C og 65 % relativ luftfugtighed: Efter ca. 48 timer Tørretiden kan gøres hurtigere ved lav luftfugtighed/høj temperatur eller ved hjælp af en kondensløser. Kontrollér med egnede foranstaltninger (ventilation, tørring, temperering), at produktet er tørt efter maks. 48 timer.</p>	
<b>Rengøring af værktøjer</b>	<p>Skal rengøres med vand straks efter brug.</p>	
<b>Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt</b>	<p>De generelle påføringsretningslinjer fra Sto til Sto-akustiksystem skal overholdes. Disse kan bestilles hos Sto Danmark AS.</p> <p>Montering/belægning må kun finde sted efter instruktion!</p> <p>Dilatationsfuger skal overtages.</p>	
<b>Levering</b>		
<b>Farvetone</b>	Gråhvid	
<b>Forpakning</b>	Sæk	
<b>Opbevaring</b>		
<b>Opbevaringsbetingelser</b>	Opbevares tørt og frostfrit.	
<b>Holdbarhed</b>	<p>Den bedste kvalitet sikres ved opbevaring i originalemballagen indtil udløb af datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partin-nr. på beholderen.            Forklaring af parti-nr.:            Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge            Eksempel: 5450013223 - Opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2015</p>	
<b>Mærkning</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Fugemasse	

## Teknisk datablad

---

# StoSilent Filler

### Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
Telefax: 70 27 01 46  
E-mail: [kundekontakt@sto.com](mailto:kundekontakt@sto.com)  
[www.stodanmark.dk](http://www.stodanmark.dk)