

Teknisk datablad

StoVentec Skrue

Fastgørelsesskrue til StoVentec facadeplade



Karakteristik

Anvendelse • til fastgørelse af StoVentec facadeplade på underkonstruktionen

Egenskaber • af ædelstål

Format

- 5,0 x 32 mm (til træunderkonstruktioner)
- 5,0 x 42 mm (til træunderkonstruktioner)
- 5,5 x 24 mm (til alu-underkonstruktioner)
- 4,8 x 35 mm (til alu-underkonstruktioner)
- 6,0 x 34 mm (til stålunderkonstruktioner)

Bearbejdning

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	til træunderkonstruktioner afhængigt af vindbelastningen	12 - 30	stk./m ²
	til aluminium-underkonstruktioner afhængigt af vindbelastningen	12 - 30	stk./m ²

Materialeforbruget er afhængigt af hvor tæt stålprofilerne/træunderlaget placeres. Det angivne forbrug er vejledende, da det faktiske forbrug skal regnes ud fra de faktiske forhold.

Levering

Forpakning karton

Mærkning

Sikkerhed Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH-forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere information findes på www.sto.de under rubrikken Fachhandwerker / REACH.

Teknisk datablad

StoVentec Skrue

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk