

Teknisk datablad

StoVentec Stålprofil

Stålprofil med huller til vertikal og horisontal
montering på facader



Karakteristik

- | | |
|------------|---|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• udvendigt• som underkonstruktion til ventileret facadebeklædning |
|------------|---|

- | | |
|------------|--|
| Egenskaber | <ul style="list-style-type: none">• produceret i Magnelis ZM 310• kvalitet S250GD + ZM310 iht. SS-EN 10346:2015• C5, miljøklasse M4• brandklasse A1 iht. EN 13501-1 |
|------------|--|

- | | |
|--------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• længde: 3000 mm• bredde: 70 mm• højde: 25 mm• tykkelse: 0,7 mm |
|--------|---|

Underlag

- | | |
|------|---|
| Krav | Underlaget skal være jævnt og rent.
Ved ujævnt underlag anvendes StoVentec Stålprofil Distancebrik i kombination med StoVentec Stålprofil. |
|------|---|

Applikation

- | | |
|-------------|---|
| Applikation | <p>Stålprofilerne monteres på en sådan måde at de giver et lige og jævnt underlag for facadebeklædningen.</p> <p>Fastgørelse og forbrug iht. statiske beregninger. Maks. cc-afstand 600 mm. Til forstærkning i mekanisk udsatte områder anbefales cc 300 mm.</p> <p>Profilerne skæres med plade- og figursaks, profilsaks eller nipler, afhængigt af type og godstykkelse. Ved tilskæring eller hulboring behøver snitfladen ikke efterbehandling eftersom både zink og Magnelis® har selvreparerende egenskaber.</p> |
|-------------|---|

Opbevaring

- | | |
|--------------------|--|
| Opbevaringsforhold | Ved opbevaring udenfor er det hensigtsmæssigt at placere profilerne med hældning for at gøre det muligt for f.eks. regnvand at løbe af. Ved længere opbevaring udenfor bør profilerne beskyttes imod vejret, eftersom der kan opstå såkaldt hvidrust. Hvidrust er udelukkende en æstetisk forandring som ikke påvirker profilernes funktion eller korrosionsbeskyttelse. |
|--------------------|--|

Mærkning

- | | |
|---------------|--|
| Produktgruppe | Ventilerede facadesystemer - underkonstruktion |
|---------------|--|

Teknisk datablad

StoVentec Stålprofil

Særlige oplysninger

Meningen med det tekniske datablad er at kunden skal kunne sikre sig, at produktet egner sig til formålet. Bemærk at det altid er kunden som har ansvar for vurderingen af produktets egnethed og holdbarhed ift. den aktuelle situation. Anvendelser af produktet, som ikke utvetydigt nævnes i dette tekniske datablad, må først udføres efter samråd med Sto Danmark A/S. Uden at sådant samtykke sker anvendelse af produktet på egen risiko. Dette gælder særligt hvis produktet anvendes i kombination med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udgives mister det tidligere sin gyldighed. Senest udgivne version er tilgængelig på vores hjemmeside (www.sto.dk) og det er kundens ansvar at sikre sig, at det er det senest udgivne tekniske datablad der bruges. Sto Danmark A/S har ikke ansvar for andet end at den information, der videregives i dette tekniske datablad, er korrekt. Eksempler på ting som ligger uden for Sto Danmarks ansvar er opbevaring, konstruktion, bearbejdning, kombination med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold. Sto Danmark A/S giver kun garantier for leverede produkter iht. ABM 07.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK – 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk