


Teknisk datablad

StoVentec Tætningsbånd

Selvklebende tætningsbånd af imprægneret blødt skum



Karakteristik

Anvendelse

- ind- og udvendigt
- til tætning af fuger mellem StoVentec Facadeplade og L-afslutningsprofil af aluminium og fastskruring i horisontal og vertikal systemafslutning i facadesystemerne StoVentec S, C og M

Egenskaber

- selvklebende på begge sider
- UV-bestandig
- vandtæt

Format

- 45 x 3 mm

Underlag

Krav

Underlaget skal være stabilt, plant, tørt og uden stoffer, som kan forringe vedhæftningen (f.eks. fedt, snavs).

Bearbejdning

Forbrug

Udførelse

Forbrug ca.

1,00

m/m

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Applikation

Mål omhyggeligt længden på L-afslutningsprofilen af aluminium. Fugebåndet skal være et stykke længere end profilen. Skær fugebåndet lige af. Træk det første beskyttelsesbånd af fugebåndet. Klæb fugebåndet fast på afslutningsprofilens inderside, så den flugter med profilkanten. Træk det andet beskyttelsesbånd af fugebåndet. Placer afslutningsprofilen på bærepladens bagside, juster og skru fast med StoVentec Skrue (5,5 x 24 mm) fra forsiden og gennem pladen. Tryk fugebåndet tæt imod profilsamlingerne.

Levering

Farvetone

sort

Teknisk datablad

StoVentec Tætningsbånd

Forpakning	Rulle
------------	-------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt.
------------------------	-----------------

Mærkning

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk