

Teknisk datablad

StoVentec Udluftningsprofil

Afslutnings- og udluftningsprofil som beskytter luftspalten mod skadedyr



Karakteristik

Anvendelse

- til ventilationsåbninger i sokler og ved vinduer i ventilerede facader
- til beskyttelse af luftspalten mod indtrængende smådyr

Egenskaber

- af aluminium

Format

- længde: 250 cm
- frit strømningstværsnit 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/lbm
- frit strømningstværsnit 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/lbm

Underlag

Krav Gennemgående isolering, lodret monterede bæreprøfler.

Bearbejdning

Applikation

StoVentec Facadeplade (StoVentec R, S, C, M, G):
Inden pladen monteres skal ventilationsprofilen indsættes i isoleringen, sådan at hele bagventileringspalten er tildækket. Ventilationsprofilen fastgøres til de vertikale bæreprøfler ved fastskriving af bæreprøfler med den nederste facadeboreskrue; beregn et pladefremspring på mindst 4 cm afhængigt af afslutningsdetaljen.

StoVentec Panelfacade (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay):
Tryk den bagerste ventilationsprofil ind i isoleringen. Anvend yderligere en ventilationsprofil for at tætte området mellem T-profil og panelets bagside, sådan at hele ventilationsspalten er tildækket fra isoleringens forreste kant til panelets bagside. Skru begge ventilationsprofiler fast på T-profilflangerne. De horisontale profilen kan placeres i samme højde. Alternativt kan der monteres en kantet Z-ventilationsprofil.

Levering

Forpakning karton

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og plant.

Teknisk datablad

StoVentec Udluftningsprofil

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk