

Teknisk datablad

StoVentro Bracket L100 FP

Underkonstruktionselement til StoVentec Facader

**Karakteristik****Anvendelse**

- til udformning af fikserede-punkter og glidepunkter til optagelse af facadesystemets egenvægt og den indvirkende vindbelastning
- en projektspecifik statisk vurdering skal gennemføres

Egenskaber

- af ædelstål: findes som varenummer 1.4162, styrkeklasse S450 iht. EN 10088-2, tolerance i henhold til EN ISO 9445
- korrosionsbestandig: CRC III i henhold til EN 1993-1-4
- til fastgørelse af Sto Aluminium T- og -L-Profil
- med 2 aflange huller og 4 runde huller
- med runde huller til hurtig montering af vægholderforlængere
- leveres med og uden statisk kant
- udhængsområde uden kant: 60 - 360 mm
- udhængsområde med kant: 160 - 600 mm

Format

- dyvelhul: 3 aflange huller: 11 mm x 20 mm, 2 runde huller: Ø 7 mm, 2 aflange huller: 7 mm x 12 mm
- højde: 130 mm
- materialetykkelse: 2,0 mm
- længde vægholderbagside: 50 mm

Særlige**egenskaber/henvisninger**

- yderligere størrelser på forespørgsel
- leveringstid: på forespørgsel
- forbrug: afhængigt af de statiske forhold

Underlag**Krav**

Underlaget skal være fast, tørt, rent og bæredygtigt.

Forberedelser

Kontrollér bæreevnen på eksisterende underlag.

Facademål (horisontalt / vertikalt) i forhold til eventuelle ujævnheder i underlaget og deraf resulterende forskellige fremspring hos vægholderne.
Ved eksisterende bygninger (såfremt de ikke er af kendt armeret beton kvalitet) er plugudtrækning nødvendigt.

Bearbejdning**Forbrug**

Anvendelsesform

Forbrug ca.

iht. statik

Teknisk datablad

StoVentro Bracket L100 FP

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Applikation

forankring i underlaget

Indmåling (horisontalt / vertikalt) og montering (bore / skrue) af ædelstålsvæggholderen med statisk definerede fastgørelsesmidler (skrue, plugs, ankre eller lignende).

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Borehullerne skal udblæses.
Når der anvendes dyvelskrue i forzinket kvalitet, skal skruehovederne være forsynet med et korrosionsbestandigt beskyttelseslag. Glidepunkter skal fastgøres i midten af et aflangt hul (skrue / nitte).
Fikserede-punkter skal fastgøres i et rundt hul (skrue / nitte). For akseafstanden (horisontalt / vertikalt) skal der tages hensyn til retningslinjer for statik samt (hvis udarbejdet) installationsplanen.

Levering**Forpakning**

karton

Opbevaring**Opbevaringsbetingelser**

Udsæt ikke produktet for belastning.

Udtalelser / godkendelser

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36

Underkonstruktion til ventileret facade

Mærkning**Produktgruppe**

Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet.
Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Teknisk datablad

StoVentro Bracket L100 FP

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk