

Teknisk datablad

StoVentro Rivet 100

Blindnitte til at tilslutte StoVentro Disc med
StoVentec Stålsprofil



Karakteristik

Anvendelse	• tilslutter StoVentro Disc med StoVentec Stålsprofil
Egenskaber	• blindnittens hovedform: fladt, rundt hoved • nitten lukker som en underlagsskive når den sættes på • hulnitte af ædelstål: materialenr. 1.4567 • nittedorn af ædelstål: materialenr. 1.4541 • skærekraft: 3000 N, iht. DIN EN ISO 14589 • trækraft: 3000 N, iht. DIN EN ISO 14589 • klemmeområde: 2,5-3 mm • borehul til indsætning af nitten: Ø 4,9-5,1 mm
Format	• blindnittens længde: 60 mm • nitteskafets diameter: 4,8 mm • nitteskafets længde: 11,5 mm • sættehovedets diameter: 10 mm • nittedornens diameter: 3,2 mm
Udseende	• blank

Mærkning

Produktgruppe	Tilbehør til ventilerede facadesystemer
---------------	---

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH-forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet.
Yderligere information findes på www.sto.de under rubrikken Fachhandwerker / REACH.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og

Teknisk datablad

StoVentro Rivet 100

erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk