

Teknisk datablad

StoVentro Threaded Rod CA

Gevindstang til fastgørelse med kemiske injektionsmørtler

**Karakteristik****Anvendelse**

- til udformning af distanceunderkonstruktion ved ventilerede facader
- til fastgørelse med kemiske injektionsmørtler
- til montering af den perforerede metalplade (disk)
- en projektspecifik statisk beregning skal gennemføres

Egenskaber

- af ædelstål: materialenr. 1.4404, styrkeklasse S235
- venstregevind foran: til montering af den perforerede metalplade (disk)
- venstregevind bag: til indsætning indtil enden af borehullet, som er fyldt med injektionsmørtel

Format

- diameter: 10 mm
- venstregevind, udvendigt, foran: M8 x 25 mm
- venstregevind, udvendigt, bag: M8 x 60 mm
- disponible længder, angivet i mm: 135, 155, 165, 185, 205, 225, 245

Særlige egenskaber/henvisninger

- vælg gevindstangens længde på baggrund af isoleringstykkelsen og systemtykkelsen
- flere længder findes tilgængelige på forespørgsel
- forbruget er afhængigt af de statiske forhold

Bearbejdning**Applikation**

1. Overhold bestemmelserne fra injektionsmørtlens fabrikant.
2. Overhold bestemmelserne fra ETA, som injektionsmørtlens fabrikant hører under.
3. Overhold mindstetykkelserne for underlagene til forankringen beskrevet i systemanvisningerne.
mindstetykkelse for betonkomponenter: mindst 100 mm foreskrevet af ETA

Opbevaring**Opbevaringsbetingelser**

Udsæt ikke produktet for belastning.

Mærkning**Produktgruppe**

Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Teknisk datablad

StoVentro Threaded Rod CA

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk