

Teknisk datablad

StoVentro Threaded Rod MP

Gevindstang til montering af den perforerede metalplade (disk)

**Karakteristik****Anvendelse**

- til udformning af distanceunderkonstruktion ved ventilerede facader
- til montering af den perforerede metalplade
- en projektspecifik statisk beregning skal gennemføres

Egenskaber

- af ædelstål: materialenr. 1.4404, styrkeklasse S235
- med integreret TX-drev: for let montering
- med monteret skruesikring: for sikker montering
- højregevind med skruesikring: for en sikker gennemgående montering
- venstregevind: til montering af den perforerede metalplade (disk)

Format

- diameter: 10 mm
- højregevind, udvendigt: M8 x 8 mm
- venstregevind, udvendigt: M8 x 25 mm
- disponible længder, angivet i mm: 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125

Særlige egenskaber/henvisninger

- vælg gevindstangens længde på baggrund af isoleringstykkelsen og systemtykkelsen
- flere længder findes tilgængelige på forespørgsel
- forbruget er afhængigt af en statiske beregning

Bearbejdning**Applikation**

1. Vægpladen er forankret i underlaget. Skru gevindstangen så langt som muligt ind i vægpladen. Den integrerede skruesikring forhindrer, at gevindstangen kan skrues ud ved montering af metalskiven (disken).

Anvisninger:

- Hærdetiden for skruesikringen afhænger af luftfugtigheden og omgivelsestemperaturen.
- Hærdetiden er ca. 6 h ved rumtemperatur.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

- Kontrollér vægpladens gevind samt gevindstangen visuelt.
- Fjern snavs fra gevindstængerne.

Opbevaring**Opbevaringsbetingelser**

Udsæt ikke produktet for belastning.

Teknisk datablad

StoVentro Threaded Rod MP

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk