

Teknisk datablad

Sto Afdækningsprofil V

Ekstraprofil til Sto Dilatationsprofil V



Karakteristik

Anvendelse	• udvendigt • til dækning af fugesamlingen ved Sto Dilatationsprofil V (ny variant med forhøjet aftrækskant) • til lodrette fuger • til fugebredde op til 25 mm
-------------------	--

Egenskaber	• af plastik • absorbering af bevægelser • klemmeprofil • vejrbestandig • UV-bestandig
-------------------	--

Format	• længde: 250 cm
---------------	------------------

Underlag

Krav	For at kunne anvende Sto Afdækningsprofil V skal fugen være dannet med Sto Dilatationsprofil V. Den samlede tykkelse (grund- og slutpuds) må maks. være 7 mm. Slutpudset skal være tørt.
-------------	--

Forberedelser	Monter Sto Dilatationsprofil V ifølge det tekniske datablad. Færdiggør det isolerede facadesystem inkl. slutpuds.
----------------------	---

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Højeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C
--------------------------------	---

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	m/m
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Applikation	Sæt afdækningsprofilen lidt ind i Sto Dilatationsprofil V, og justér den nøjagtigt lodret. Sørg for en lille afstand mellem afdækningsprofilerne, så profilernes termisk
--------------------	--

Teknisk datablad

Sto Afdækningsprofil V

betingede udvidelse ikke hindres. Pres afdækningsprofilen helt ind i fugen.
 Henvisning: Efterfølgende er det meget svært - næsten umuligt - at fjerne afdækningsprofilen eller positionere den igen. Jo smallere fugen er, jo sværere er det at fjerne afdækningsprofilen, da presstrykket er meget højt.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Profilen har ingen tætnende funktion. Den er ikke egnet til vandrette bygningsfuger.
Levering	
Farvetone	hvid
Opbevaring	
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og plant.
Mærkning	
Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer

Særlige henvisninger	
	Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter. Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48
 DK - 2650 Hvidovre
 Telefon: 70 27 01 43
 E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk