

Teknisk datablad

Sto Diagonalvæv

Tilskåret glasfibervæv



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- til diagonalarmring af facadeåbninger i isolerede facadesystemer

Egenskaber

- alkaliebestandig
- fri for blødgørere

Format

- 40 x 30 cm

Underlag

Krav Stabilt, jævnt, tørt underlag - fri for stoffer, der forringer vedhæftningen (f.eks. fedt og snavs).

Forberedelser Anbring isoleringspladerne på det forberedte underlag samlet nedefra og opad, flugtende, i samme niveau og med tætte samling. Når klæberen er størknet, udføres armeringen af isoleringspladerne.

Bearbejdning

Applikation

Ved hjørner på vindues- og døråbninger skal der inden påføringen af grundpuds anbringes en diagonalarmring. Den valgte grundpuds skal påføres i tilstrækkelig lagtykkelse, og Sto Diagonalvæv skal indlejres uden blærer og folder i den øverste tredjedel af armeringen. Efter fuldstændig tørring af grundpudset udføres armeringen af overfladen.

Tørring, hærdning, eftersynstid Afhængigt af bl.a. vejrbetingelser og valgt grundpuds.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt Ved en rationel påføring af armering ved inderhjørner og diagonalarmring anbefales det at bruge Sto Hjørnevinkel Kombi.

Levering

Farvetone hvid

Forpakning karton

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Teknisk datablad

Sto Armeringspil

Mærkning

Produktgruppe

Armeringsvæv

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk