


Teknisk datablad

Sto Attikaprofil

Afslutningsprofil med integreret glasfibervæv



Karakteristik		
Anvendelse	• udvendigt • til afslutning mod tagfod eller lignende topafslutning i isoleret facadesystem	
Egenskaber	• af plastik • med integreret glasfibervæv • med tilhørende hjørnestykke	
Format	• profillængde: 230 cm • hjørnestykke: 10 x 10 cm	
Underlag		
Krav	Klæbemørtlen skal være hærdet (tørre-/hærdningstid for organisk klæbemasse eller mineralsk klæbemørtel er at finde i det tekniske datablad for respektive produkt). Rene, tørre og plane isoleringsplader uden forskydninger, kanter i ret linje.	
Forberedelser	Montering af top-afdækning	
Bearbejdning		
Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		1,00 m/m
De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier inkl. spild skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		
Applikation		
Påfør armeringsmassen heldækkende over vævsstrimlens bredde. Profilen anbringes vandret og flugtende (så meget som muligt) i den friske armeringsmasse, skydes op under en evt. monteret blikafdækningen iht. projektmaterialet og indspartles. Fjern overskydende armeringsmasse med et bræt af rustfrit stål. I samlingsområdet skal den integrerede vævstrimmel overlappe 10 cm. Forbind profilerne med de medfølgende profilforbindere. Til udformning af hjørner anbefales Sto-Attikaprofil hjørnestykket. Ved påføringen af overfladearmeringen skal vævet føres hen til pudskanten. Armering og slutpuds skal ligge i niveau med pudskanten.		

Teknisk datablad

Sto Attikaprofil

Levering

Farvetone hvid

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og plant.

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til isolerede facadesystemer

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk