

Teknisk datablad

Sto Detaljevæv

Ekstra fint armeringsnet



Karakteristik

- Anvendelse**
- udvendigt
 - til udformning af detaljer
 - kun egnet til cementfri spartelmasse

- Format**
- maskevidde: 3 x 3 mm
 - bredde: 25 cm

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		1,00 m ² /m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Applikation

Læg armeringsnettet uden blærer og folder helt ned i den øverste tredjedel af det fugtige grundpudslag så der opnås et overlap på min 100 mm.. Udjævn overfladen.

Før eventuelt armeringsvævet rundt om hjørner og dørfalse.

Behandl vævet skånsomt, så det ikke beskadiges under påføringen.

Levering

Forpakning Rulle

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Mærkning

Produktgruppe Armeringsvæv

Sikkerhed Se sikkerhedsdatabladet!

Teknisk datablad

Sto Detaljevæv

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk