

Teknisk datablad

Sto Facadeplug rondel

Rondel til forsænket fastgørelse



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- til afdækning af Sto-Thermoplug II UEZ 8/60, Sto Skrueplug H 60, Sto Skrueplug H 60 E

Egenskaber

- til en homogen isoleringsoverflade
- til undgåelse af dyvelmærker

Format

- Ø 66 mm
- tykkelse: 15 mm

Udseende

- tilgængelig i forskellige isoleringstyper
- EPS-hvid
- EPS-grå
- mineraluld
- phenolharpiks

Underlag

Krav Pluggen er korrekt nedsænket i isoleringen

Bearbejdning

Applikation

Monter Sto-Thermoplug ii UEZ 8/60 eller Sto Skrueplug H60 forsænket i isoleringsmaterialet i henhold til det tilhørende tekniske datablad. Vælg en Sto-Thermoplug rondel, der passer til isoleringsmaterialet. Sæt Sto-Thermoplug III rondel ind i fordybningen, så der dannes en jævn overflade på isoleringsmaterialet.

Tørring, hærdning, eftersynstid Den yderligere belægning skal udføres senest 6 uger efter monteringen af pluggen.

Levering

Forpakning karton

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.

Teknisk datablad

Sto Facadeplug rondel

Mærkning

Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer
---------------	---------------------------------------

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk