

Teknisk datablad

Sto Forankringsplugs

Tætningsprop af imprægneret blødt skum



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- til tætning af huller efter stilladsforankring i isoleret facadesystem

Egenskaber

- permanent elastisk
- af imprægneret blødt skum
- med plastkerne
- diffusionsåben

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Højeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C

Applikation

Udfyld hulrummene bag den synlige åbning med egnet isoleringsmateriale.

Komprimer stilladsankerlukningen ved at rulle mellem håndfladerne. Monter stilladsankerlukningen, så den er trukket tilbage med samme mål som slutbelægningens tykkelse.

Anbring derefter slutpudset. Udlign til sidst overgangene med en pensel.

Levering

Farvetone antracit

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til isolerede facadesystemer

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og

Teknisk datablad

Sto Forankringsplugs

anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk