

Teknisk datablad

Sto Forsænket plugskive

Facadeplug til forsænket montering



Karakteristik		
Anvendelse	• udvendigt • Til forsænket montage af Sto Thermoplug II UEZ 8/60	
Egenskaber	• ekstraskive til Sto-Thermoplug II UEZ 8/60 • for en homogen og glat overflade • intet yderligere værktøj til anbringelsen nødvendigt	
Særlige egenskaber/henvisninger	• minimal isoleringstykkelse ≥ 80 mm, maksimal isoleringstykkelse ≤ 300 mm • ikke kompatibel med Sto-Thermoplug II-F 8/60	
Bearbejdning		
Bearbejdningstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: $\geq 0^{\circ}\text{C}$	
Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	projektspecifik	1,00 stk./stk.
	Til verificering af antal plugs pr. m^2 skal der laves en udførelsesplan med udregning af det statisk nødvendige antal plugs afhængigt af underlaget og af det isolerede facadesystem, der skal monteres.	

Teknisk datablad

Sto Forsænket plugskive

Applikation

Generelle anvisninger:

Sto Forsænket plugskive kan anvendes i følgende isoleringsplader:

- Sto Resol Facadeplade
- StoFacadeplade Mineral

Anvisninger til fastgørelse:

1. Det nødvendige antal dyvler vurderes i henhold til aktuell vindbelastning og underlag.
2. Udføringen er kun mulig kombineret med Sto-Thermoplug II UEZ 8/60 eller Sto-Schraubdübel H 60 E.

Fastgørelse:

Sæt dyvelkombiskiven på dyvelpladen, så begge dele er fast forbundet.

Kombineret med Sto-Thermoplug II UEZ 8/60:

Indsæt plugskافتet i borehullet, indtil bunden af kombiskivens fordybning ligger op til isoleringsmaterialet.

Kombineret med Sto-Schraubdübel H 60 E:

Sæt dyvlen ind i isoleringsmaterialet, indtil skruen rammer underlaget.

Skrue dyvlen ind med en egnet skruemaskine og en bit. Plugkombiskiven trækkes i den forbindelse ind i isoleringsmaterialet. Anbringelsen er afsluttet, når den Sto Forsænkede plugskive sidder i niveau med isoleringsmaterialets overflade. Afdæk derefter med Sto-Thermoplug rondel.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Tilbehør:
Sto-Thermoplug rondel

Levering

Farvetone hvid, gul

Forpakning karton

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Under normale klimaforhold i originalemballage.
Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.

Teknisk datablad

Sto Forsænket plugskive

Udtalelser / godkendelser

ETA-04/0023

Sto Termoplug II UEZ 8/60 og Sto Skrueplug S UEZ 8
Europæisk teknisk vurderingsorgan

Mærkning

Produktgruppe

Tilbehør til isolerede facadesystemer

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk