


Teknisk faktablad

Sto Malingsfjerner F 245

Malingsfjerner



Karakteristik				
Anvendelse	• ud og indvendigt • ind- og udvendigt, egnet til mineralsk underlag og underlag som tåler opløsningsmiddel • til fjernelse af dispersions- og latexmaling			
Egenskaber	• svag lugt • tixotrop • syrefri			
Udseende	• beige			
Teknisk data				
	Kriterium	Standard/testfor-skrift	Værdi/ Enhed	Oplysninger
	Densitet		0,99 g/cm³	
	pH-værdi koncentrat		neutral	
	Blandbarhed			vand, danner emulsion
	Udseende			beige, høj viskositet væske
	Lukt			frugtagtig
	Brandegenskaber			klasse 3, flammepunkt 60 °C
	Frostfølsom			ja
	De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.			
Applicering				
Forarbejde	Dæk plastoverflader og malede overflader, hvor malingen ikke skal fjernes.Ved uheld skal overflader straks skylles med vand. Sto Malingsfjerner F 245 angriber ikke aluminium og glas.			
Applicering	Sto Malingsfjerner F 245 anvendes ufortyndet. Overfladen, der skal påføres, skal være tør. Påfør flydende med airless sprøjte, så et solidt lag Sto Malingsfjerner F 245 er tydeligt synligt. Alternativt kan pensel eller rulle bruges. Sørg derefter for at påføre rigeligt. Påfør ikke Sto Malingsfjerner F 245 i mængder, som om det var maling.			

Teknisk faktablad

Sto Malingsfjerner F 245

Virkningstid	Virkningstiden varighed afhænger af antallet af malingslag og malingstyper, der skal fjernes, samt underlagets sugsevne og den specifikke vejrpåvirkning. I solrige eller blæsende vejrforhold, der får produktet til at tørre hurtigt, er en overflade dækket af konstruktionsplast med til at at forsinke fordampningen og dermed hæve effektiviteten. Prøv med en skraber eller kniv fra tid til anden for at se, hvornår malingen er opløst. I tilfælde af malingslag, der er vanskelige at opløse, anbefales det at påføre Sto Malingsfjerner F 245 om eftermiddagen og lade det virke natten over og derefter påføre et lag yderligere om morgenen.		
Af skylning	Vask med højtryksenheder med en kapacitet på mindst 140 bar ved 14 liter/min. Start fra bunden og arbejd opad. Arbejd roligt og metodisk. Vinkel strålen, så vandet skylles i den retning, hvor malingen allerede er fjernet. Anbefales afstand mellem dyse og væg ca. 20 cm afhængigt af underlagets robusthed. Undgå at sprøjte vand på overfladerne, hvor Sto Malingsfjerner F 245 er påført og virker. Kun i forbindelse med trykket og den mejselformede vandstråle bør vand komme i kontakt med Sto Malingsfjerner F 245. Afslut malingsfjernelsen ved at skylle overfladen grundigt.		
Arbejdstemperatur	Min. +10 °C		
Forbrug	Anvendelsesmetode	Forbrug ca.	
	som malingsfjerner	0,5 – 1,5	l/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold			
Rengøring af værktøj	Rengør med vand direkte efter anvendelse.		
Øvrigt	Rådfør dig med den lokale miljø- og sundhedsbeskyttelsesmyndighed, inden du begynder at arbejde! Læs sikkerhedsdatabladet omhyggeligt! Ved tykke lag af f.eks. kunstharpikspuds er det en god idé at skrabe det yderste pudslag af halvvejs gennem arbejdstiden og genanvende Sto Malingsfjerner F 245. Først når hele laget er opløst, udføres højtryksskylling. Sto Malingsfjerner F 245 kan påvirke planter og græsser. Beskyt derfor planter og græs med folie eller lign. Skyllevandet kan filtreres gennem f.eks. sand for at adskille de malingsrester, der kan indeholde tungmetaller. Indeholder alifatiske carbonhydrider. Kan være farligt ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Brug altid beskyttelsesudstyr. Tætsiddende kemikaliebestandige gummibukser med jakke og hætte kombineret med gummihandsker og støvler. Brug åndedrætsværn i høje koncentrationer (gasfilter A, brunt og partikelfilter P2). I tilfælde af hudkontakt og ved stænk i øjnene skylles straks med rigeligt vand. Sprøjt ikke på varme genstande (over 60 °C) eller på åben ild. Hold åben ild såsom blæselamper osv. væk fra påførte overflader.		

Leverance

Farve Beige

Teknisk faktablad

Sto Malingsfjerner F 245

Forpakning	5 kg, 25 kg
Opbevaring	
Opbevaringsforhold	Lagres frostfrit.
Mærkning	
Produktgruppe	Malingsfjerner
Sikkerhed	Produktet er underlagt mærknings pligt. Sikkerhedsdatablade findes på www.sto.dk Bemærk venligst oplysningerne om håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk