

Teknisk datablad

Sto Panservæv

Forstærket armeringsnet



Karakteristik

Anvendelse	• udvendigt • som ekstra armering • til forbedring af slagstyrken af stødudsatte områder på isoleret facadesystem
-------------------	---

Egenskaber	• høj trækstyrke • forskydningsstabil • alkaliebestandig • fri for blødgørere
-------------------	--

Format	• maskevidde: 7,5 x 7,5 mm • bredde: 100 cm
---------------	--

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Fladevægt	ETAG 004-2013 / Bilag C.3.1	> 450 g/m ²	større-lig med
Maskevidde	ETAG 004-2013 / Bilag C.3.3	7,5 mm	
Rivestyrke leveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Restrivestyrke efter ældning	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		1,00 m/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Teknisk datablad

Sto Panservæv

Applikation	Den yderligere armering anbringes under den normale overfldearmering. Armeringsvævet indlejres uden blærer og folder fuldstændigt i den nypåførte armeringsmasse og planspartles. Påføres ikke overlappende, men i stødsamlinger. Overfldearmeringen anbringes vådt i vådt med det systemrelevante armeringsvæv ovenpå. Armeringsvævet anbringes i niveau med overkanten på Sto-Sokkelisten. Vævet skal behandles skånsomt for at undgå beskadigelser under påføringen.
--------------------	---

Levering		
Farvetone	hvid	
Forpakning	Rulle	
Opbevaring		
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt.	
Udtalelser / godkendelser		
	ETA-05/0098	StoTherm Classic® 2 (EPS og StoLevell Classic/StoLevell Classic QS/Sto Armeringspuds) Europæisk teknisk vurderingsorgan
	ETA-09/0058 and Declaration of performance No. 01-0132 for the construction product	StoTherm Classic® 5 (EPS)
	ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS og StoArmat Classic/Classic plus) Europæisk teknisk godkendelse
	ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europæisk teknisk vurderingsorgan
	ETA-07/0088	StoTherm Classic® 2 (MW/MW-L og StoLevell Classic) Europæisk teknisk vurderingsorgan
	ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L og StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Europæisk teknisk vurderingsorgan
	ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L og StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + kvartssand/Sto-Armierungsputz + kvartssand/S) Europæisk teknisk vurderingsorgan
	ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europæisk teknisk vurderingsorgan
	ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L og StoArmat Classic S1) Europæisk teknisk vurderingsorgan

Teknisk datablad

Sto Panservæv

ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS og StoLevell Uni) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS og StoLevell Novo) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS og StoLevell Duo) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-03/0037	GUT-00000401 Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS og StoLevell FT) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (Træbyggeri - EPS og StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L og StoLevell Uni) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L og StoLevell Novo) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L og StoLevell FT) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L og StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (træbyggeri - MW-L og StoLevell Uni/StoLevell Novo, fastgørelse: klæbet) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (træbyggeri - HWF og StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, fastgørelse: dyvlet) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europæisk teknisk godkendelse
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europæisk teknisk vurderingsorgan

Mærkning

Produktgruppe

Armeringsvæv

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!

Teknisk datablad

Sto Panservæv

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk