


Teknisk datablad

Sto Pudsafslutningsprofil

Afslutningsprofil med stop og integreret glasfibervæv



Karakteristik

Anvendelse

- ind- og udvendigt
- til lige pudsafslutninger

Egenskaber

- af plastik
- med integreret glasfibervæv

Format

- aftrækskant/lagtykkelse: 3, 6, 10, 15, 20 mm
- længde: 240 cm

Underlag

Krav

Tilstrækkeligt hærdet overfladearmering (tørre-/hærdetiden for armeringsmassen fremgår af det pågældende tekniske faktablad).
Rent, tørt og plant armeringslag; kanter, der flugter.

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	m/m

De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier inkl. spild skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Applikation

Armeringsmassen skal påføres over hele fladen i vævsstrimlens bredde. Profilen skal indsættes flugtende i den friske armeringsmasse og spartles. Fjern overskydende armeringsmasse med et bræt af rustfrit stål.
Efter tørring påføres de yderligere pudslag. Strukturpudsen aftrækkes via aftrækskanten, glatpuds indarbejdes ved kanten.
I tilfælde, hvor puds-afslutningsprofilen anbringes før overfladearmeringen, skal overfladevævet føres hen til pudskanten. Derved sikres, at vævet overlapper tilstrækkeligt i tætningsområdet.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Aftrækskanten forbliver synlig.
Ved horisontal anvendelse må profilen ikke danne en fremspringende kant; her kunne der ansamles vand.

Levering

Farvetone hvid

Teknisk datablad

Sto Pudsafslutningsprofil

Forpakning	karton
-------------------	--------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og plant.
-------------------------------	--------------------------

Mærkning

Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer
----------------------	---------------------------------------

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk