

Teknisk datablad

Sto Sokkelprofil PH

Kantprofil med integreret glasfibervæv



Karakteristik

Anvendelse	• udvendigt • til sokler uden kuldebroer • særligt til lavenergi- og passivhuse • kantbeskyttelse i områder med sokkelindtrækning • til udformning af den nederste tilslutning ved isolerede facadesystemer uden sokkelisolering (i kombination med Sto Startprofil PH-K eller Sto Startprofil PH-AL) • til facadeisolering fra 60 mm tykkelse • maksimalt sokkelindtræk: 60 mm (på bygninger med sokkelisolering)
-------------------	--

Egenskaber	• af plastik • med integreret glasfibervæv • med drypkant • med formonterede stikforbindelser
-------------------	---

Format	• dybde: 76 mm (kan reduceres til 56 mm eller 36 mm med brydekanter) • længde: 240 cm • længde: 250 cm • drypkant: 3, 6, 10 mm • drypkant inder- og yderhjørnestykke: 3 mm
---------------	--

Særlige egenskaber/henvisninger	• ved at indsætte Sto Sokkelprofil PH (mellem Sto Startprofil PH-K og isoleringspladen derunder) kan der, ved isoleringssystem uden sokkelisolering, dannes en afslutning forneden • afhængigt af isoleringstykkelse anbefales følgende kombinationer • op til 90 mm: Sto Startprofil PH-K 50 mm + Sto Sokkelprofil PH • op til 150 mm: Sto Startprofil PH-K 100 mm + Sto Sokkelprofil PH • op til 200 mm: Sto Startprofil PH-K (eller PH-AL) 160 mm + Sto Sokkelprofil PH
--	--

Underlag

Krav	Sokkelprofilen monteres efter montering af facadeisoleringen og efter montering af sokkelisoleringen (hvis en sådan er planlagt). Klæbemørtlen skal være hærdet (tørre-/hærdningstid for organisk klæbemasse eller mineralsk klæbemørtel er at finde i det tekniske datablad for respektive produkt).
-------------	---

Teknisk datablad

Sto Sokkelprofil PH

Rene, tørre og plane isoleringsplader uden forskydninger, kanter i ret linje.

Forberedelser	Hvis soklen ikke isoleres, monteres Sto Startprofil PH-K (eller PH-AL) som angivet i det tekniske datablad.
----------------------	---

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
	Sto Sokkelprofil PH	1,00 m/m
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Applikation	Fastgør sokkelprofilen inden overfladearmeringen med den systemrelevante armeringsmasse på de forberedte isoleringsplader i det nederste område af facadeisoleringen. Påfør armeringsmassen heldækkende i profilens og vævstrimlens bredde i området ved isoleringspladekanten. Skub sokkelprofilens nederste flange ind i fugen mellem sokkel- og facadeisoleringen eller mellem startprofilen og facadeisoleringen. I samlingsområdet skal den integrerede vævstrimmel overlappe 10 cm. Bredden af det nederste plaststykke kan varieres ved hjælp af den integrerede brudkant. Til forbindelse af sokkelprofilerne anvendes Sto Sockellisteforbinder L, der kan skæres til efter behov. Forbindelsespladerne bør være mindst lige så lange som den synlige bredde af sokkelprofilens underside. Armeringsvævet skal føres hen til den indvendige kant af drypnæsen. På denne måde sikres det, at vævet overdækkes fuldstændigt af armeringsmassen.
--------------------	--

Levering

Farvetone	hvid
------------------	------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og plant.
-------------------------------	--------------------------

Mærkning

Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer
----------------------	---------------------------------------

Teknisk datablad

Sto Sokkelprofil PH

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk