


Teknisk datablad

Sto Sokkelvævprofil Perfekt

Profil med integreret glasfibervæv



Karakteristik

Anvendelse	• udvendigt • til påsætning på Sto Sokkelliste Universal • til overbygning i området ved Sto Sokkelliste Universal, for at sikre en minimal lagtykkelse af armeringen i området ved sokkelafslutningen
-------------------	--

Egenskaber	• af plastik med integreret glasfibervæv
-------------------	--

Format	• længde: 230 cm • drypkant: 3 og 6 mm • længde: 240 cm • drypkant: 10 mm
---------------	--

Underlag

Krav	Klæbemørtlen skal være hærdet (tørre-/hærdningstid for organisk klæbemasse eller mineralsk klæbemørtel er at finde i det tekniske datablad for respektive produkt). Rene, tørre og plane isoleringsplader uden forskydninger, kanter i ret linje.
-------------	---

Forberedelser	Montering af Sto-Sokkelliste Universal i henhold til teknisk faktablad.
----------------------	---

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	m/m
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Applikation

Fastgørelsen af profilen foretages inden overfldearmeringen med den systemrelevante grundpuds og væv. Sæt profilen på drypkanten på Sto Sokkelliste Universal nedefra, indtil den går i hak. Saml profilerne fugefrit.

Grundpuds og væv påføres heldækkende over vævsstrimlens bredde, og den perforerede flange og vævsstrimlen indspartles i den friske grundpuds. Ved påføringen af overfldearmeringen skal vævet føres hen drypnæsens nederste kant. På denne måde sikres det, at vævet overdækkes fuldstændigt af grundpuds og væv.

Teknisk datablad

Sto Sokkelvævpofil Perfekt**Henvisninger, anbefalinger,
specielt, særligt**

Påsætningsprofilen må ikke forbindes ved samlinger af sokkelisten.

Levering

Farvetone hvid

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til isolerede facadesystemer

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk