

Teknisk datablad

Sto Systempuds

Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel



Karakteristik		
Anvendelse	• ind- og udvendigt • til klæbning af isoleringsplade på mineralsk underlag • som grundpuds på systemgodkendt isolering • som grundpuds på de fleste mineralske underlag (ikke porebeton)	
Egenskaber	• høj klæbekraft • vejrbestandig • høj vandafvisning • høj vanddamp-gennemtrængelighed	
Særlige egenskaber/henvisninger	• StoSilo Maskinteknik, se under tjenesteydelser/ silooversigt	
Bearbejdning		
Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		8 - 12 kg/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		
Levering		
Farvetone	cementgrå	
Mærkning		

Særlige henvisninger
Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter. år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Teknisk datablad

Sto Systempuds

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk