


Teknisk datablad

Sto Vævvinkel Standard

Kantprofil med integreret glasfibervæv



Karakteristik

Anvendelse

- ind- og udvendigt
- til hjørner på isoleret facadesystem
- til hjørner på RSC facadesystemer
- til hjørner på StoNordic facadesystem

Egenskaber

- af plastik
- med integreret glasfibervæv (160 g/m²)

Format

- maskevidde: 4 x 4 mm
- vævsprofil, angivet i cm:
11/13, 11/22, 10/35
- yderligere formater på forespørgsel
- længde: 250 cm

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Fladevægt	ETAG 004 / Bilag C.6.1	160 g/m ²	fra glasfibervæv

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Krav

Facadeisoleringssystemer:

Klæbemørtlen skal være hærdet (tørre-/hærdningstid for organisk klæbemasse eller mineralsk klæbemørtel er at finde i det tekniske datablad for respektive produkt).

Rene, tørre og plane isoleringsplader uden forskydninger, kanter i ret linje.

RSC Facadesystemer:

Rene, tørre og plane systemgodkendte pudsbærelplader monteres iht. arbejdsbeskrivelsen og uden forskydninger, kanter i ret linje.

StoNordic:

Stabilt, jævnt, tørt og rent underlag - fri for stoffer, der forringer klæbeevnen (f.eks. snavs).

Styrke og skader skal kontrolleres.

Teknisk datablad

Sto Vævvinkel Standard

Forberedelser Renovering af pudsede overflader:
Fjern grove fremspring, større ujævnheder udlignes, f.eks. med egnet mørtel.

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		1,00 m/m
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Applikation

Påfør grundpudsen heldækkende i kantområdet over vævets bredde. Placer vævsvinklen lodret og i flugt og uden hulrum og folder. Fjern overskydende grundpuds med et egnet bræt af rustfrit stål (for at undgå en fordobling af grundpudslaget i hjørneområdet).
Ved påføringen af overfladearmeringen skal vævet føres helt hen til hjørnet.

Armering af falser og udformning af falsekanter kan foretages ved hjælp af vævsvinklen inden for én arbejdsgang. Hertil føres det integrerede glasfibervæv hen til den bageste kant af lysningen og indspartles i den forudlagte grundpuds. Når der anvendes kamlister: Kamlistens vævstrimmel og vævsvinklen skal overlape mindst 10 cm.

Levering

Farvetone gul profil

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og plant.

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til isolerede facadesystemer

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres

Teknisk datablad

Sto Vævvinkel Standard

efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk